



雅涂科技（张家港）有限公司

YATOO TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.

产品介绍：

PTF 系列高光氟碳产品是由接 Si 的 FEVE 特殊抗污树脂搭配氨基或异氰酸酯的透明清漆，或带有闪烁效果的珠光颜料配制而成的高档含氟聚合物涂料。配套 PVDF 涂料面漆使用，其卓越抗污品质和优异外观得到了国内外诸多建筑工程案例的验证，性能满足或超过了《建筑幕墙用氟碳铝单板制品 JG/T 331-2011》和《建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016》等国标要求。

产品特性：

耐候性---卓越的耐紫外线性能。

装饰性---优良的高光装饰性和稳定的色彩表现力，可以做高光变色龙系列色彩。

涂膜性能---附着力好、高度抗粉化、极好的耐化学品和抗污性能。

柔韧性---良好的柔韧性和可加工性，较聚酯和 PVDF 稍差。

推荐用途：

适用于地标建筑、商业、机构、店面、标示牌等需要长时间保持色彩持久的建筑物。

技术指标：

测试项目	三涂三烤
膜厚, μm	16~20
主树脂	R-9102B
T-bend	2~3T
百格	0 级
耐湿热	1,000 小时
盐雾	1,000 小时
耐酸性, 5%HCl	24~72 小时
耐碱性, 5%NaOH	24~72 小时



雅涂科技（张家港）有限公司

YATOO TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.

施工应用：

推荐膜厚：底漆：6-12 μm ；

面漆：18-22 μm ；

清漆：10-12 μm

推荐烘烤条件：底漆：210~224 $^{\circ}\text{C}$ *30-60s；

面漆：241~254 $^{\circ}\text{C}$ *40-90s；

清漆：224~232 $^{\circ}\text{C}$ *40-90s

包装、贮存

包装规格

底漆：55 加仑大口桶

面漆：55 加仑大口桶

清漆：55 加仑大口桶

稀释剂：53 加仑小口镀锌桶

贮存

-5~35 $^{\circ}\text{C}$ ，密封贮存于阴凉干燥处，防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源。

有效期：6 个月。（超过保质期应按标准经检验确认，若合格可继续使用）